

细水雾喷头水压密封试验箱  
Water Mist Nozzle Hydraulic seal Test Box

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的细水雾喷头水压密封试验箱用于细水雾喷头的水压密封强度试验,可进行多工位试验,批量检测。本设备升压稳定,自动保压,试验升压速率可调。生产厂家、检验机构、研究机构均适用。

二、细水雾喷头水压密封试验箱参数

密封性	箱体	箱体完成制作后进行密封试验,保证箱体无渗漏。
上部及侧面观察玻璃	箱体	箱体侧面有具备观察能力的耐高温玻璃,可清晰观察箱体内部情况。
底部排水口	1	箱体底部具有耐高温能力的排水口及球阀。
压力表	个	管路末端连接有 0-20MPa 高精度 0.5 级压力表, 不锈钢材质。
球阀	个	管路末端有排气球阀, 不锈钢材质。

试验方法:

将被检阀门样品安装在试验装置上,使阀门处于关闭位置,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出口。以不大于 0.5MPa/s 的速率缓慢升压至试验压力,保持规定的时间。检查阀座密封处渗漏情况和阀体各密封处渗漏情况。

三、细水雾喷头水压密封试验箱特点

本试验机可以水作为试压介质,具有防爆功能,操作简单。  
管路系统采用无焊连接,拆卸维护方便,重复密封可靠。  
可长时间进行密封性能试验,自动补压,稳压精度高。

参考网址: <http://www.simingte.com/xswptsymf.htm>