

3C 认证消防产品之灭火剂充装设备

3C certification of fire protection products of fire extinguishing agent filling equipment

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的灭火剂充装设备主要利用充装泵（以压缩空气作为动力源，带动药剂的输送灌装）完成对药剂的充装，特别用于消防行业七氟丙烷灭火剂的充装。本型号充装设备可根据需要选择手动控制或者计算机控制。本设备由充装装置、高压管汇、负压抽真空装置和称重装置构成。

二、3C 认证消防产品之灭火剂充装设备特点

- 1 特别用于消防行业不同尺寸气瓶的七氟丙烷药剂充装。
- 2 管路系统采用无焊连接，方便拆卸，重复使用。
- 3 配备称重装置，对重装重量进行自动控制。
- 4 配备思明特增压泵，充装系统可轻松实现输出压力任意可调、可控。

三、3C 认证消防产品之灭火剂充装设备主要参数

产品名称	灭火剂充装设备	
产品型号	SUPC_XFXT_7	
参数	充装压力范围	0~7.00MPa
	控压精度	试验压力值上限的+2%，下限的-1%
	充装介质	七氟丙烷
	压力控制方式	手动阀门
	操作方式	手动阀门，计算机控制
	试样数量	1路控制试验压力和试验时间
	试样安装方式	瓶阀螺纹
使用范围	七氟丙烷的输送	

四、维修保养

1. 本设备需安装在干燥，通风处，安装要平稳，牢固
 2. 每次使用完毕，要清洁设备，擦干水滴，加强保养
 3. 本设备若长时间不用，必须擦干擦净，上油保护，以防锈蚀，同时切断电源
- 参考网址 www.simingte.com/3crenzhengmiehuojichongzhuangshebei.htm