

空气加压器  
Air pressure device

思明特空气加压器用于整个工厂局部增压，最大流量 400L/min,最小流量产品 64L/min,提高有为 2 到 5 倍。可根据需要选择配置缓冲罐。

高压空气增压系统可以方便的调节、显示空气进口及出口压力。四个可移动轮可以方便的移动增压系统，配备进出口高压管路。

思明特空气加压器特点：

- 1.多种气源驱动：压缩空气.氮气.等均可作为泵的驱动气源。
- 2.自动保压：无论何种原因造成保压回路压力下降，思明特泵将自动启动，补充泄露压力，保持回路压力恒定。
- 3.具有无极可调压力。
- 4.泵能连续工作，当达到所需要压力是，不在运动，此时不再消耗能量。
- 6.可长时间保压而不消耗能量。
- 7.适应多尘，潮湿等各种恶劣环境。
- 8.采用压缩气体驱动，特别适用于防爆应用领域。
- 9.保压时介质不会产生过热现象，延长介质使用寿命。

产品型号选择

名称	型号	流量L/MIN	增压倍数
空气加压器	SUP_Y_2	64	2
空气加压器	SUP_Y_2	400	2
空气加压器	SUP_H_5	120	5

参考网址 [www.simingte.com/kqjyq.htm](http://www.simingte.com/kqjyq.htm)