

SF6 密度继电器校验仪
SF6 density relay calibrator

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的 SF6 密度继电器校验仪主要用于指针式和电子式密度继电器进行全自动校验，采用中断方式对密度继电器的动作进行实时捕获，因此该仪器测量更准确及时。采用高性能 16 位单片机进行检测与控制，集成程度高。

二、SF6 密度继电器校验仪参数

测量精度：0.2 级

显示方式：彩色触摸屏（7 寸）

测量范围：0~1.0Mpa

压力显示分辨率：0.001 Mpa

温度测量：-30℃~+125℃

存储容量：500 组

通讯接口：RS-232、USB

数据软件：含数据打印，各种压力单位换算功能

测温范围：-20℃~60℃ 分辨率 0.1℃

三、SF6 密度继电器校验仪特点

机电一体化设计精度高，重复性好，可靠性高。

仪器具有自学功能。仪器长期使用后，可对仪器进行校准和校正，以保证仪器的校准精度。

配备单色液晶屏和软键盘人机接口，操作简单，界面美观，所有参数和状态一目了然。

压力测量和 20℃值转换自动完成，以完成压力和温度之间的动态自动补偿，并显示被测环境温度下的压力、20℃下的压力和环境温度。

参考网址：<http://www.simingte.com/SF6mdjqjyy.htm>

