分体全自动触摸屏真空密封测试仪 Vacuum sealing tester

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的分体全自动触摸屏真空密封测试仪是一种高精度、智能化的检测设备，广泛应用于食品、药品、日化、医疗器械等行业，用于评估包装材料的密封性能，确保产品在储存和运输过程中的安全性和质量稳定性。

二、分体全自动触摸屏真空密封测试仪特点

触摸屏控制, 让操作更加简便, 数据结果更加直观;
真空室采用高透明有机玻璃, 坚固耐用;
自动恒压补气, 确保实验过程在预设真空下进行;
采用真空元器件, 性能稳定, 经久耐用;
一键化操作, 自动更换测试真空, 自动结束试验, 自动反吹卸载;
具有样品库, 可预设试验参数, 有产品测试结果标识功能, 可保留历史测试数据; 有曲线图, 数据更直观;
可打印试验结果。

三、分体全自动触摸屏真空密封测试仪参数

真空度范围: $0\sim-90\text{kPa}$ 至 $0\sim-95\text{kPa}$
抽气速率: $60\text{L}/\text{min}$ 至 $90\text{L}/\text{min}$
充气速率: $2\text{KPa}\cdot\text{L}/\text{S}$
时间控制精度: 1 秒
真空室材质: 高透明有机玻璃
触摸屏尺寸: 7 英寸
功能集成: 一键启动、压力曲线显示、历史数据查询 (支持导出 EXCEL)、用户权限管理 (GMP 认证需求)。

参考网址: <http://www.simingte.com/ftqzdcmpzkmfcsy.htm>