

高温高压增压泵

High temperature and high pressure booster pump

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发生产的高温高压增压泵适用于工作压力稳定、长期连续工作的场合，主要用于输送各种重油、柴油、煤焦油等高温介质，也适用于石油、化工、化肥工业等作为流程用泵。本产品机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温、高压，运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。

二、高温高压增压泵参数

| 型号 | 增压比 |
|------------|------|
| SUP_GWB_6 | 6:1 |
| SUP_GWB_10 | 10:1 |
| SUP_GWB_16 | 16:1 |
| SUP_GWB_28 | 28:1 |
| SUP_GWB_40 | 40:1 |
| SUP_GWB_64 | 64:1 |
| SUP_GWB_80 | 80:1 |

三、高温高压增压泵特点

采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可安装于管路之中，外形紧凑，占地面积小。

安装检修方便，无需拆动管道路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

参考网址: <http://www.simingte.com/gwgyzyb.htm>