

橡胶和塑料软管静液压试验机

Rubber and plastic hose hydrostatic testing machine

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的橡胶和塑料软管静液压试验机主要用于各种软管的静压密封试验，例如汽车软管、煤矿软管、工程软管等。本试验机以低压空气为动力，配备相关数据采集软件，通过软件自动采集控制实现压力自动调节。

]

二、橡胶和塑料软管静液压试验机参数

- 1 压力范围:0.5~14MPa，精度±0.5 级
2. 被试件数量:1 件
3. 采用触摸屏操作，可扩展性强，控制系统稳定。
4. 试验箱尺寸(长 x 宽 x 高): $\geq 1600 \times 1000 \times 1180$ ，水箱容积 $\geq 200\text{L}$ 。
5. 被试件规格:(内径)19mm/25mm/51mm/250mm/350mm,小试样两端均带有内螺纹活螺母接头，大试样两端带有可连接的法兰盘。

三、橡胶和塑料软管静液压试验机特点

配备防爆机箱，计算机根据测试时间和设定的测试过程参数发出控制电磁阀 DO，同时收集相应压力传感器的压力信号，测试结束后自动生成测试报告，并存储测试数据进行查询、管理和打印。

高低压双泵系统可实现高低压双泵同时工作，压力控制精准。

配备了自动排气注射系统，实验结束后自动排水。高低压双泵系统可实现高低压双泵同时工作，实现压力的自动控制。

参考网址：<http://www.simingte.com/xjhslrgjyysj.htm>