

一体触摸屏真空密封测试仪
Vacuum sealing tester

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的一体触摸屏真空密封测试仪是一种集成了触摸屏操作界面、真空系统、压力检测与控制系统以及数据分析功能的先进检测设备，主要用于检测各类产品（如食品包装、药品容器、电子元件封装等）的密封性能，确保产品在储存、运输和使用过程中不会因密封不良而导致泄漏、变质或损坏。

二、一体触摸屏真空密封测试仪特点

触摸屏控制, 让操作更加简便, 数据结果更加直观;
真空室采用高透明有机玻璃, 坚固耐用;
简单便捷检测;
自动恒压补气, 确保实验过程在预设真空下进行;
采用真空元器件, 性能稳定, 经久耐用;
一键化操作, 自动更换测试真空, 自动结束试验, 自动反吹卸载。

三、一体触摸屏真空密封测试仪参数

参数	描述
真空度范围	-90kPa 至 0kPa（可调）
压力传感器精度	±0.25%FS（满量程）
测试腔容积	根据型号不同，通常为 0.1L 至 5L
测试时间	0.1 秒至 9999 秒（可调）
电源要求	AC220V±10%，50Hz
操作界面	7 英寸彩色触摸屏
数据存储容量	可存储数千条测试记录
通讯接口	USB、RS232（可选配）

参考网址: <http://www.simingte.com/ytscmpzkmfcsy.htm>

